

X-ROAD Comp GR

MATTE OLIVE METALLIC



ROAD & GRAVEL / GRAVEL

BENEFITY

- Montážní body pro blatníky nebo lehký nosič
- Možnost použití až 40 mm pláště
- Široký rozsah převodů pro rychlost na silnici i prudké výjezdy
- Komfortní omotávka se skvělým gripem i za mokra
- Ergonomická aero řídítka pro dlouhé švihy bez únavy

GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	52 cm (S)	54 cm (M)	56 cm (L)	58 cm (XL)
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	700C	700C	700C	700C
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	490	510	530	550
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	73.8	73.5	73	73
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	530	540	570	590
REACH (mm)	367	371	384	401
STACK (mm)	558	569	606	616
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	135	145	180	190
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	71.5	72	73	73
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	420	420	420	420
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	70	70	70	70
ROZVOR KOL (mm)	992	989	1009	1029
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm)	420	420	440	440
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	80	90	100	110
DÉLKA KLIK (mm)	172.5	172.5	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	350	350	350	350

SPECIFIKACE

RÁMOVÁ SADA

RÁM	Alu X6 Ultralite X-Road Race, Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, SH dropout, Inner cable routig, mudguards ready
HLAVOVÉ SLOŽENÍ	CHS0820 FIT8 1-1/8", IS42/28.6 IS52/40
VIDLICE	X-Road Comp GR 28", Carbon/alloy rigid, Ahead 1-1/8x1.5", 12x100mm axle
BARVA	MATTE OLIVE METALLIC
VELIKOSTI	52 cm (S), 54 cm (M), 56 cm (L), 58 cm (XL)

POHON

ZADNÍ MĚNIČ	SHIMANO GRX RD-RX400 Shadow Plus
KLIKY S PŘEVODNÍKEM	SHIMANO GRX FC-RX600, 40T
KAZETA	SHIMANO CS-M4100-10, 11-42T
ŘETĚZ	KMC X10

KOMPONENTY

ŘÍDÍTKA	ONE1 X-Race Aero, 16° flared, 70mm reach, 31.8mm
PŘEDSTAVEC	ONE1 Race RAS-D62938 Alloy, 31.8mm, -8°
GRIPY	Velo VLF-8111
BRZDY (P/Z)	SHIMANO ST-RX400/BR-RX400, hydraulic disc brake
SEDLO	Fizik Aliante R5
SEDLOVKA	ONE1 Race Alloy, SP C255, 27.2mm

ZAPLETENÁ KOLA

PŘEDNÍ NÁBOJ	SHIMANO HB-RS470, 28H, CENTER LOCK, 12x100mm THRU Type AXLE
ZADNÍ NÁBOJ	SHIMANO FH-RS470, 28H, CENTER LOCK, 12x142mm THRU Type AXLE
RÁFKY	Stars J20SR, 28H
PLÁŠTĚ	Schwalbe G-One Allround RaceGuard, 700x38C
DRÁTY	Sapim Race, Stainless Black