

# XF 999 TR

MATTE BLACK/OLIVE METALLIC



MTB FULL-SUSPENSION / TRAIL

## BENEFITY

- Nová kinematika rámu se zdvihem 130 mm a pružením Rock Shox pro více senzitivní s hladký chod
- Integrovaná ochrana spodní rámové trubky a řetězových vzpěr
- BlockLock hlavové složení – ochrana rámu proti poškození řídítky
- Teleskopická sedlovka a 4 pístkové brzdy – lepší ovládání kola v náročném terénu
- Možnost montáže dvou košíků
- Pláště Schwalbe Nobby Nic 2,35" tubeless ready – jistější jízda s eliminací defektů na minimum
- Výplety DT Swiss M1900 SPLINE s 30 mm širokým ráfkem pro lepší usazení pláště a zvýšenou trakci

## GEOMETRIE

VELIKOST RÁMU	15.5" (S)	17.5" (M)	19.0" (L)	21.0" (XL)
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL	29	29	29	29
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm)	393	431	482	533
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°)	74	74	74	74
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm)	584	610	630	650
REACH (mm)	407	429	449	465
STACK (mm)	589	600	608	617
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm)	90	100	110	120
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°)	66	66	66	66
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm)	430	430	430	430
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm)	29	29	29	29
ROZVOR KOL (mm)	1154	1180	1200	1220
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘÍDÍTEK (mm)	760	760	760	760
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm)	60	70	70	80
DÉLKA KLIK (mm)	170	175	175	175
DÉLKA SEDLOVKY (mm)	390/125	390/125	440/150	440/150

## SPECIFIKACE

### RÁMOVÁ SADA

**RÁM** Carbon MTB Race Pro SU-01, Advanced Race Geometry, Travel 130 mm, Tapered Head Tube, BB92, 3D alloy one piece link, Carbon swingarm, SR dropout, Boost Thru Axle 12x148 mm, Inner cable routing, Dropped seat post ready

**HLAVOVÉ SLOŽENÍ** ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 | ZS56/40, BlockLock 150°

**VIDLICE** RockShox Revelation RC, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 140mm travel

**TLUMIČ** Bushing body for RockShox, RockShox Monarch RT, size 190x51mm

**BARVA** MATTE BLACK/OLIVE METALLIC

**VELIKOSTI** 15.5" (S), 17.5" (M), 19.0" (L), 21.0" (XL)

### POHON

**ŘAZENÍ** SHIMANO DEORE XT SL-M8100 RapidFire Plus, 12-speed

**ZADNÍ MĚNIČ** SHIMANO XT RD-M8100 Shadow Plus

**KLIKY S PŘEVODNÍKEM** SHIMANO XT FC-M8120 Hollowtech II, 34T

**KAZETA** SHIMANO CS-M8100-12, 10-51T

**STŘEDOVÉ SLOŽENÍ** SHIMANO BB-MT500PA PressFit, shell 41x92mm

**ŘETĚZ** SHIMANO DEORE CN-M6100

### KOMPONENTY

**ŘÍDÍTKA** ONE1 Alloy, MTB AL-3712BT, 9° backsweep, 12mm rise, 760mm, 35mm

**PŘEDSTAVEC** ONE1 TDS-D622 Alloy, 35mm

**GRIPY** ONE1 VLG-1907D2, ONE1 VLG-1962-11D2, Lock-On

**BRZDY (P/Z)** SHIMANO BL-M8100/BR-M8120, hydraulic disc brake

**SEDLO** Saddle

**SEDLOVKA** ONE1 Alloy, MT171, dropper post, 30.9mm

### ZAPLETENÁ KOLA

**PLÁŠTĚ** Schwalbe Nobby Nic Evo Super Ground TL Easy, 29x2.35", ADDIX Speedgrip

**ZAPLETENÁ KOLA** DT Swiss M 1900 Spline DB30; 12x148mm, CENTER LOCK, Tubeless, DT Swiss M 1900 Spline DB30; 15x110mm, CENTER LOCK, Tubeless