



HUTCHINSON®

ART. 74055

LEPENÍ-TMEL HUTCHINSON FAST´ AIR / TYRE SEALANT HUTCHINSON FAST' AIR

Určeno pro Tubeless bezdušové pláště a duše.

Oprava defektu do velikosti 1 mm včetně nahuštění pláště, bez nutnosti demontovat plášť.

Návod k použití:

Vyjměte předmět, který způsobil defekt.

Umístěte kolo tak, aby byl ventilek na vrchní části kola.

Při chladném počasí zahřejte FAST´AIR v rukách. Zatřepejte FAST´AIR a nasadte jej na ventilek.

Hustěte 1 minutu, poté sundejte FAST´AIR z ventilků. Proveďte zkušební jízdu cca 3 km a zkontrolujte tlak.

Varování: nebezpečný pro vodní organismy. Při spolknutí, vdechnutí aerosolu nebo zásahu očí, kontaktujte svého lékaře. Skladujte mimo dosah dětí. Hořlavina- chraňte před teplotou vyšší než 50°C.

Nevhazujte do otevřeného ohně a nepoužívejte v blízkosti ohně. Nevystavujte slunečnímu záření.

Při použití nekuřte. Nádobu je pod tlakem. Nepoužívejte jiným než stanoveným způsobem, skladujte v dobře větrané místnosti.

